

OTTICA	
Lunghezza d'onda	850 nm o 940 nm
Controllo intensità IR regolabile	da 0% a 100%
Commutazione day/night	
Fotocellula, sensibilità regolabile	(da 20 lx a 70 lx)
Angoli del raggio	10° (circolare), 20°, 30°, 60°, 80° e 95° (ellittico)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Allungamento	Robusto all'uminio estruso anodizzato
Finestra anteriore	Policarbonato a elevata trasparenza (antivandalismo) con tecnologia auto-pulente
Installazione	Staffa a U in acciaio inossidabile verniciata a polvere nera
Dimensioni (L x A x P)	110 x 115 x 76 mm
Dimensioni staffa (L x A x P)	110 x 125 x 35 mm
Peso 1,06 Kg	
Peso staffa 0,2 Kg	
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Intervallo temperatura di esercizio	Da -50 °C a +50 °C
Protezione IP66	

F.O. MONO MODALE DAL CAMPO
LATO DESTRO ANELLO

F.O. MONO MODALE DAL CAMPO
LATO SINISTRO ANELLO

VERS0 CASSETTI OTTICI

ATTIVITÀ 8 PORTE

BRETELLA

Provincia di LECCE

CONSORZIO
*PER L'AREA DI
SVILUPPO
INDUSTRIALE
DI LECCE*

	Ente Pubblico Economico Legge 5.10.1991 n°317 L.R. 08.03.2007 n°2	
	Agglomerati Industriali	
PROGETTO PON LEGALITA' FESR-FSE 2014-2020 INTERVENTI DI SORVEGLIANZA DELLE AREE INDUSTRIALI PROGETTO ESECUTIVO <i>Importo: € 3.197.000</i>		
	Progettisti: <i>Ing. Claudio Conversano</i> <i>Ing. Antonio Notaro</i> <i>Arch. Elisa Conversano</i> <i>Ing. Lorenzo Conversano</i> <i>Ing. Roberto Marzo</i>	TAV. 08 Data: febbraio 2019 Approvazioni:
	DETTAGLI TECNICI -DISPOSITIVI-	
	IL PRESIDENTE Dott. Angelo Tondo	
IL DIRETTORE GENERALE <i>Dott. Antonio Fitto</i>	IL RUP <i>Geom. Vittorio Carluccio</i>	IL RESPONSABILE DEL PROGETTO <i>Ing. Leonardo Dimitri</i>